

CHAPA AQUECEDORA DIGITAL DE CERÂMICA

GABINETE

- Chapa de aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança;
- Estrutura entre o gabinete e a placa em aço inox.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Fusível de segurança.

OPCIONAIS

- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
- Certificado de calibração rastreável do equipamento;
- Gabinete externo em aço inox.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura De Trabalho	Ambiente +5°C até 400°C
Painel	Polycarbonato com indicação de funções
Plataforma	Cerâmica
Liga/Desliga	Chave
Controle de Temperatura	Digital microprocessado com PID e autotuning – duplo display de 4 dígitos – indicação de temperatura de processo
Resolução	1°C
Sensor de Temperatura	Tipo J
Cabo de Alimentação	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136
Isolação Térmica	Resistência blindada de fácil substituição
Sistema de Aquecimento	Lã de cerâmica branca
Alimentação	110V ou 220V (bifásico) – Definir

INFORMAÇÕES DO MODELO

Modelo	Plataforma de Aquecimento	Peso	Potência
SSCDc	16,5x16,5 cm	10 kg	600 watts
SSCDc	30x20 cm	12 kg	1000 watts



SolidSteel

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.