



CHAPA AQUECEDORA ANALÓGICA

GABINETE

- Chapa de aço SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança;
- Estrutura entre o gabinete e a placa em aço inox.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Fusível de segurança.

OPCIONAIS

- Plataforma de aquecimento em aço inox AISI 304;
- Gabinete externo em aço inox



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura De Regulagem	50°C Até 300°C
Plataforma	Alumínio Escovado Com Isolamento Térmico
Controle De Temperatura	Eletrônico Com Regulagem 50 Em 50
Chave Liga/Desliga	Acionamento Luminoso
Cabo De Alimentação	Com Plug De 3 Pinos, Duas Fases E Um Terra, NBR14136
Sistema De Aquecimento	Resistência Blindada De Fácil Substituição
Isolação Térmica	Lã De Cerâmica Branca
Alimentação	110v Ou 220v (Bifásico) – Definir

INFORMAÇÕES DO MODELO

Modelo	Plataforma de Aquecimento	Medidas do Equipamento AxLxC	Peso	Potência
SSCA	25x30 cm	15x25x30 cm	10 kg	600 watts
SSCA	30x40 cm	15x30x40 cm	12 kg	1100 watts
SSCA	35x45 cm	15x35x45 cm	15 kg	2000 watts

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.